

Принтер прямой термопечати BSmart BS460D



- Разрешение печати 203 dpi
- Ширина печати 4 дюйма
- Интерфейс USB (опционально LAN, Serial, Wi-Fi, Bluetooth)
- Память 8 / 8 Мб + карта TF до 4 Гб
- Датчики открытия крышки, зазора и «чёрной метки»
- Двойной корпус

Метод печати	Прямая термопечать
Разрешение печати	203 dpi
Скорость печати	Макс. 152 мм/с (6 дюймов/с)
Макс. ширина печати	108 мм (4,25 дюйма)
Ширина этикеток	25,4 ~ 118 мм (1,0 ~ 4,6 дюйма)
Макс. длина печати	1778 мм (70 дюймов)
Длина этикетки	10 ~ 1778 мм (0,39 ~ 70 дюймов)
Толщина этикеток	0,06 ~ 0,25 мм (2,36 ~ 9,8 mil)
Диаметр втулки	25,4 ~ 76,2 мм (1 ~ 3 дюйма)
Размер рулона	Наружный диаметр 127 мм (5 дюймов)
Поворот изображения	0°, 90°, 180°, 270°
Эмуляция	TSPL, EPL, ZPL, DPL
Типы материалов для печати	Непрерывная лента, с зазором, с «чёрной меткой», фальцованная бумага с отверстиями
Процессор	32 бит
Память	8 Мб Flash, расширяемая до 4 Гб / 8 Мб SDRAM
Интерфейсы подключения	Стандартно: USB, TF card. Опционально: Serial / LAN / Wi-Fi / Bluetooth
Датчики	Открытие крышки, чёрная метка, зазор
Встроенные шрифты	8 буквенно-цифровых растровых шрифтов, шрифты Windows и загружаемые из ПО
Драйверы	Windows / Linux / Mac
SDK	Windows / Android / iOS
1D-штрихкоды	Code 39, Code 93, Code 128, Code 128 UCC, subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN8, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST
2D-штрихкоды	PDF417, MaxiCode, DataMatrix, QR code
Опции, устанавливаемые изготовителем	Serial, LAN, Wi-Fi, Bluetooth, отделитель, часы реального времени
Опции, устанавливаемые дилером	Внешний держатель рулона со втулкой 1 дюйм, выдвигающая пластина держателя, лоток подачи фальцованной бумаги
Рабочий диапазон температур	+5° ~ +40°C, влажность 25% ~ 85% без конденсации
Условия хранения	-40° ~ +60°C, влажность 10% ~ 90% без конденсации
Электропитание	Вход 100 ~ 240 В / 1,8 А, 50 ~ 60 Гц; выход 24 В / 2,5 А пост. тока, 60 Вт
Ресурс печатающей головки	30 км
Гарантия	1 год
Габариты (Ш×Г×В)	212 × 240 × 172 мм
Масса	1,58 кг

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технологию изготовления. Данный документ может содержать непреднамеренные ошибки или опечатки. Уточняйте важные характеристики у поставщика.