

Термотрансферный принтер 4"

- Поддерживает риббон до 300 м
- Расширяемая память (SD card до 4 Гб)
- Широкий выбор интерфейсов подключения
- Уникальная для данного класса поддержка плотных материалов толщиной до 0,254 мм (0,01 дюйма)
- Поддержка основных языков управления (TSPL, ZPL, DPL, EPL)
- Гарантия на термоголовку 30 км
- Модификации/опции: 300 dpi, отделитель, отрезчик, модуль Ethernet/Wi-Fi или Bluetooth



Розничная торговля



Транспорт, логистика,
службы доставки



Медкарты,
лабораторные образцы,
браслеты пациентов



Инвентаризация
материальных
ценностей



Архивы, библиотеки

Универсальный принтер для термотрансферной и прямой термопечати этикеток: ширина печати 4 дюйма, модификации с разрешением 203 или 300 dpi, широкий выбор интерфейсов подключения и датчики наличия красящей ленты, зазора и «чёрной метки». В набор опций BS460T входят полный отрезчик, отделитель этикеток, внешний держатель рулона, модули Bluetooth и Wi-Fi.

Принтер успешно справится с любой задачей, где необходимы как крупные, так и мелкие этикетки и высокое качество. Устойчивость напечатанного термотрансферным способом изображения к выцветанию, механическим, температурным или химическим воздействиям избавит поставщика от претензий и штрафов, связанных с нечитаемыми штрихкодами, потерянными заказами или возвратами товара.



Подходит для маркировки товаров,
продаваемых на маркетплейсах

Назначение	Для этикеток	
Способ печати	Термотрансферная и прямая термопечать	
Разрешение печати	203 dpi	300 dpi
Максимальная скорость печати	152 мм/с	127 мм/с
Максимальная ширина печати	104 мм	
Ширина носителя	25,4 – 118 мм	
Максимальный диаметр рулона	127 мм	
Толщина носителя	0,06 – 0,254 мм	
Диаметр втулки носителя	25,4 – 38,1 мм (1 – 1.5")	
Датчики	Открытие крышки, наличие красящей ленты, зазор (перемещаемый) и чёрная метка (перемещаемый)	
Поддерживаемые шрифты	8 буквенно-цифровых растровых шрифтов, возможна загрузка шрифтов Windows	
Управление	TSPL, EPL, ZPL, DPL	
Совместимость	Windows, Linux, Mac	
Красящая лента (риббон)	25,4 – 118 мм, 300 м / Ø65 мм, втулка 1", намотка наружу	
Интерфейсы	USB, SD Card (RS232, LAN, Bluetooth, Wi-Fi опция)	
Память	RAM 8 Мб, Flash 8 Мб (расширяется до 4 Гб)	
Гарантированный ресурс термоголовки	30 км	
Отделитель	Опция	
Автоматический отрезчик	Полный, 1 млн отрезов (заводская опция)	
Поддерживаемые штрихкоды	1D: Code39, Code93, Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, CODABAR, Interleaved 2 of 5, EAN8, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC 2(5) digits add-on, MSI, Plessey, Postnet, China Post, GS1 DataBar, Code11 2D: PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec	
Размеры (Ш × В × Г)	234 × 195 × 302 мм	
Масса	2,66 кг	
Цвет корпуса	Чёрный	
Срок гарантии	12 месяцев	